







Auf Fingerdruck – Klebekraft für Substrate von Papier bis Metall. Das Portfolio an Sprühklebern in Industriequalität von 3M wurde entwickelt, um die Montage schnell, bequem und effizient zu gestalten.

Produktauswahlhilfe



Produkt	Produktnummer	Eigenschaften / geeignet für	Sprühklebstoff-Anwendung	Sprühmuster	Alterungsbeständigkeit	Trocknungsdauer	Wichtige Merkmale
	Sprühklebstoff 74	Schaumstoff und Stoff	 Beide Seiten	 Variable Spitze	 Bis zu 10 Min.	 15 bis 30 Sek.	Extrem schnell wirkender Klebstoff mit weichen, flexiblen Klebnähten zur sofortigen, reißfesten Klebung von Textilien, Schaumstoffen und Polstermaterialien miteinander sowie zu zahlreichen anderen Werkstoffen.
	Sprühklebstoff 75	Repositionierbar & abnehmbar	 Eine Seite	 Nebel	 Permanent haftend	 15 bis 60 Sek.	Repositionierbarer Sprühklebstoff, der sich ideal zum Befestigen und Positionieren vieler leichtgewichtiger Materialien eignet.
	Sprühklebstoff 76	Hi-Tack	 Eine Seite oder beide Seiten	 Variable Spitze	 Bis zu 60 Min.	 1 bis 2 Min.	Stark haftender Sprühklebstoff, der eine effektive und starke Haftung bei vielen schwer zu klebenden Materialien wie Polyethylen und Polypropylen gewährleistet.
	Sprühklebstoff Super 77	Mehrzweck	 Eine Seite oder beide Seiten	 Nebel	 Bis zu 15 Min.	 15 bis 60 Sek.	Mehrzweck-Klebstoff mit schneller, starker Haftung, der sich für zahlreiche Anwendungen wie das Kleben leichter Materialien – z. B. Glasfaser, Schaumstoff, Papier, Filz, Holz, Kunststoff und anderes – eignet.
	Sprühklebstoff 80	Gummi und Vinyl	 Beide Seiten	 Variable Spitze	 Bis zu 15 Min.	 1 bis 3 Min.	Leistungsstarker und hochfester Klebstoff zum Kleben von Kautschuk- und Vinylfolien, einschließlich Dichtungsmaterial.
	Sprühklebstoff 90	Hochbelastbar & hochfest	 Beide Seiten	 Variable Spitze	 Bis zu 10 Min.	 Bis zu 1 Min.	Ein vielseitiger, schnell trocknender Klebstoff, der für eine äußerst starke Haftung auf vielen verschiedenen Materialien wie Metallen, Holz, Laminat, Kautschuk, Teppich oder Fußböden sorgt.
	Industrie-Reiniger	Wartung und Reinigung	 Aufsprühen, Auftrag mit Pinsel				Der Reiniger auf Zitrusbasis kann helfen, Oberflächen für die Klebung vorzubereiten und entfernt Schmutz, Fett, Teer und verschiedene nicht härtende Klebstoffe.

Haftungsausschluss

Alle Angaben, technischen Daten und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf Tests oder Erfahrungswerten, die 3M für zuverlässig erachtet. Es handelt sich um Durchschnittswerte, die nicht als Spezifikationsgrundlage dienen sollen. Auch können der Gebrauch und die Leistungseigenschaften eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, auf die 3M keinen Einfluss hat, wie etwa auf die Bedingungen beim Gebrauch sowie zu welcher Zeit und unter welchen Umständen die Leistung des Produkts abgerufen wird. Da diese Faktoren nur der Verwender kennt und diese steuern kann, hat dieser stets selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das 3M Produkt für einen bestimmten Zweck und für sein Verfahren oder seine Anwendung geeignet ist. Alle Angelegenheiten bezüglich der Haftung für dieses Produkt sind von den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen bestimmt, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.