


















Unsere Verschlusslösungen für Kartons sind robust und sicher, einfach in der Anwendung und stets zuverlässig. Das zahlt sich für Kunden in punkto Zeit, Geld und Ruf aus.



Produktauswahlhilfe

Produkt	Produkt-nummer	Eigenschaften / geeignet für	Leichtgewichtige Verpackung	Verpackungen mittleren Gewicht	Verpackungen von mittlerem bis schwerem Gewicht	Niedriger Lärm	Entspricht den BRC-Anforderungen	Klebstoff-Typ	Wichtige Merkmale
	309	Geräuscharm und für niedrige Temperaturen						Acrylat	Universelles, geräuscharmes Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen und kostensensible Anwendungsbereiche.
	313	Geräuscharm						Acrylat	Universelles, leises Verpackungsklebeband für leichte bis mittelschwere Verpackungen.
	369	Wirtschaftlich Allgemeiner Zweck						* Schmelzklebstoff auf Gummi-Harzbasis	Ein kostengünstiges und universell verwendbares Verpackungsklebeband für leichte Umschläge, Versandtaschen und unkritische Verpackungen.
	371	Wirtschaftlich Allgemeiner Zweck						* Schmelzklebstoff auf Gummi-Harzbasis	Kostengünstiges, universell einsetzbares Verpackungsklebeband zum sicheren Verschließen von vielen leichten Kisten- und Kartonmaterialien, einschließlich Faserplatten.
	6890	Recyclingkartons						Lösemittel / Naturgummi-Harz	Zuverlässiges und geräuscharmes Verpackungsklebeband aus Vinyl zum einbändigen Verschließen leichter Kartons und zum Heißschrumpfen.
	3739	Performance-Band						Schmelzklebstoff auf Gummi-Harzbasis	Zuverlässiges Verpackungsklebeband zum Schließen und Wiederverschließen von mittelschweren bis schweren Verpackungen mit wertvollem Inhalt.
	375E	Hochleistungs-Band						Schmelzklebstoff auf Gummi-Harzbasis	Hochleistungs-Verpackungsklebeband, das hauptsächlich zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte sowie zum Wiederverschließen und Verpacken schwerer und wertvoller Waren dient.

* Nicht alle Dimensionen sind zertifiziert.

Haftungsausschluss

Alle Angaben, technischen Daten und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf Tests oder Erfahrungswerten, die 3M für zuverlässig erachtet. Es handelt sich um Durchschnittswerte, die nicht als Spezifikationsgrundlage dienen sollen. Auch können der Gebrauch und die Leistungseigenschaften eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, auf die 3M keinen Einfluss hat, wie etwa auf die Bedingungen beim Gebrauch sowie zu welcher Zeit und unter welchen Umständen die Leistung des Produkts abgerufen wird. Da diese Faktoren nur der Verwender kennt und diese steuern kann, hat dieser stets selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das 3M Produkt für einen bestimmten Zweck und für sein Verfahren oder seine Anwendung geeignet ist. Alle Angelegenheiten bezüglich der Haftung für dieses Produkt sind von den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen bestimmt, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.